

C-405-2

タップ(イタリアン規格)

仕様

適合ハンガーサイズ	36mm×24山
重量	80g
材質	SKHG II

ご使用上のご注意

本製品は、C-405に標準付属のタップと交換してイタリアン規格のボトムブラケット(36mm×24山)を加工するためのものです。この目的以外に使用しないでください。

⚠ 注意

1. 本器は精密な切削工具です。取扱いには十分注意してください。投げたり落としたりしますと、タップの破損や故障の原因となります。
2. 本器に割れ、欠け、磨耗、変形などが認められる場合は使用しないでください。

C-405への取り付け方法

C-405の取扱説明書の【準備】をご参照ください。

⚠ 注意

タップ固定ナットは、ゆるまない程度に手で締めてください。モンキーレンチなどで強固に締めるとタップを破損する恐れがあります。

ご使用方法

C-405の取扱説明書の【ご使用方法】をご参照ください。

⚠ 注意

回転方法にはくれぐれもご注意ください。イタリアンサイズの場合、JISサイズと異なり、左右ともに作業者から見て時計方向となります。

長くお使いいただくために

- タップはご使用後、直ちに切り粉などを除去し、衝撃を与えないよう保管してください。
- 錆防止のため、定期的に潤滑油などをしみ込ませたウエスでふいて保管してください。

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。

<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132

E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】

HOZAN INSTRUCTION MANUAL

C-405-2 TAP (based upon Italian standard)

Specifications

Applicable bottom bracket	36 mm × 24 TPI
Weight	80 g
Material	SKHG II (high speed steel)

Precautions

This tap is for replacing the provided tap of the C-405 when processing bottom brackets which use Italian standard threads (36 mm × 24 TPI). Do not use for any other purpose.

Caution

1. Be careful in handling, since this is a precision cutting tool. Do not drop or throw down. This could damage this tap.
2. Do not use when cracks, breaks, excessive wear or deformation is found on this tap.

Installing onto C-405

Refer to [Preparation] of C-405's instruction manual.

Caution

Without using a wrench, tighten the tap set nut with you hand. Overdo could damage the tap.

Operation

Refer to [Operation] of C-405's instruction manual.

Caution

Be careful in turning direction. Unlike JIS size, turn the both of left and right tap drivers clockwise, to the operator, for Italian standard.

Daily care

- Remove the cut scrap from taps after use. Store avoiding shocks.
- Lubricate periodically with an oiled cloth to prevent rusting.

HOZAN TOOL INDUSTRIAL CO.,LTD.

1-2-12 Saiwaicho, Naniwa-ku, Osaka 556-0021, Japan
https://www.hozan.co.jp/cycle_e/ E-mail : th@hozan.co.jp