

P-830 バキュームピック VACUUM PICK-UP TOOL



仕様

- パットのサイズと吸着能力
S(3.5mmφ)…4g
M(6.5mmφ)…50g
L(9.5mmφ)…130g
- 耐熱温度: 220°C(パット)
- 材質: シリコンゴム(パット)
ポリプロピレン(本体)
- 重量: 5g
- 付属品: パット3種類(S・M・L)
ノズル(直)

ご使用方法

- 1 ノズルを本体に接続し、作業に適したパットをノズル先端に装着します。
- 2 バキュームピックを保持し、押し子を押し込みます。
- 3 パットを目的物に当てて押し子の圧迫を解除すると目的物が吸い付きます。
- 4 移動先で押し子をふたたび押し込むと目的物がパットから離れます。

ご使用上の注意

⚠警告

電気が流れている個所には使用しないでください。

⚠注意

レンズなどに使用すると表面に跡が残ることがあります。テストしてからご使用ください。

Specifications

- Cup size and suction performance
S(3.5mm diameter)…4g
M(6.5mm diameter)…50g
L(9.5mm diameter)…130g
- Allowable temperature : 220°C (cup)
- Material:
Silicone rubber (cup)
Polypropylene (body)
- Weight : 5g
- Accessories : 3 types of cup (S, M, L) and straight nozzle

Operation

- 1 Attach the nozzle and appropriate cup to the P-830.
- 2 Grip the P-830 and push the plunger.
- 3 Apply the cup on the target and loosen the plunger to suck the target.
- 4 The target will be released where the plunger is pushed again.

Precautions

⚠Warning

Do not use on energized places.

⚠Caution

The cup may leave prints on objects such as lenses. Test before use.

技術的なお問い合わせ

ホーザン テクニカルホットライン
TEL(06)6567-3132

月曜日から金曜日(祝日を除く)の 10:30~12:00、13:00~17:00

補修部品については、web上のパーツリストをご覧ください。
通信販売もご利用いただけます。 **ホーザン 通信販売**

ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12
TEL(06)6567-3111 FAX(06)6562-0024

HOZAN TOOL INDUSTRIAL CO.,LTD.
1-2-12 Saiwaicho, Naniwa-ku, Osaka 556-0021, Japan
Tel : 81-6-6567-3111 Fax : 81-6-6562-0024