

ヘックスローブレンチセット

W-81

HEX LOBULAR WRENCH SET



ヘックスローブネジ用

T 6

T 8

T 10

T 15

T 20

T 25

T 27

T 30

⊕No.2

⊖6.0

⊕No.1

⊖4.5

ご使用上の注意

⚠警告

電気が流れている個所には使用しないでください。

⚠注意

- 仕様・適応サイズ以外に使用しないでください。
- トルクのかけ過ぎに注意ください。

ヘックスローブネジ対照表

Guide to applicable screws

| サイズ Size |  mm | 穴付きボルト(参考) Socket head cap screw (ref.)  |
|-------------|---|---|
| T 6 | 1.7 | M 2 |
| T 8 | 2.3 | M 2.5 |
| T 10 | 2.7 | M 3 |
| T 15 | 3.3 | M 3.5 |
| T 20 | 3.8 | M 4 |
| T 25 | 4.4 | M 5 |
| T 27 | 5.0 | M 5 |
| T 30 | 5.5 | M 6 |

T 8 ~ T 30 はいじり止め用穴付きです。

T8 to T30 have tamper-proof openings.

Precautions

⚠Warning

Do not use on energized places.

⚠Caution

- Do not use for other than specified.
- Do not apply over torque.