

C-135

全ケースロックリングツール

このたびはホーザン C-135 全ケースロックリングツール をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになったあと大切に保管してください。


各部の名称



仕様

対象ロックリング

3溝タイプ/
4溝タイプ
(ロックリング外径45.7mmφ)



ご使用上の注意

⚠注意

1. 本器を改造しないでください。
2. 本器に割れ・欠け、摩耗、変形などが認められる場合は使用しないでください。

ご使用方法

本工具は自転車の全ケースを固定するロックリングを締め付けたリ、緩めたりするためのものです。

- 1 ポトムブラケット(以下BB)の軸からクランクを取り外します。
- 2 右側(チェーンドライブ側)のBB軸の先端にガイドを取り付けます。ガイドには雄ネジと雌ネジを備えていますので、BB軸先端の雌または雄に合わせてご使用ください。
- 3 本器本体をガイドに通し、本体内側の突起をロックリングの溝に噛み合わせてセットします。
- 4 32mmのレンチを本器にあてがい、ロックリングから本器が外れないように手で押さえつけながら回転させます。

⚠注意 …ネジ方向は逆ネジです。

⚠警告

必ずガイドを使用してください。本体のみでは噛み合いが
確実でなく、思わぬ事故につながります。

技術的なお問い合わせ

ホーザン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 E-mail: th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00・13:00~17:00】

補修部品については、Web上のパーツリストをご覧ください。
通信販売もご利用いただけます。【ホーザン 通信販売】

ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12
サイクルチーム TEL(06)6567-3113
FAX(06)6562-0024

14.06

HOZAN INSTRUCTION MANUAL

C-135

LOCK-RING TOOL

Thank you for purchasing the HOZAN C-135 LOCK-RING TOOL. With proper care and handling this fine instrument will provide years of trouble-free operation. Please read this entire instruction manual carefully before attempting to place this instrument in service. Please keep this instruction manual available for reference.

Identification of parts


Main body



Specifications

Applicable lock-rings

3 notched type/
4 notched type
(Outer diameter: 45.7mm)



Operation

This tool is for tightening and loosening lock-rings which fasten chain guards of bicycles.

- 1 Remove the crank from the axis of the bottom bracket.
- 2 Attach the guide to the top of the bottom bracket axis. The guide has both the male and female screws. Select the proper screw according to the bottom bracket to be worked.
- 3 Set the C-135 main body engaging its projection with the notch of the lock-ring through the guide.
- 4 Apply a 32 mm wrench to the C-135, then turn the wrench while depressing the C-135 not to be separated from the lock-ring.

⚠Caution : The screw's winding direction is LH.

⚠Warning

Always use the guide. If operate without the
guide, engaging becomes insufficient causing
an unexpected accident.

Precautions

⚠Caution

1. Do not modify the C-135.
2. Do not use when cracks, breaks, excessive wear, or deformation is found on this tool.

HOZAN TOOL INDUSTRIAL CO.LTD.

HEAD OFFICE : 1-2-12 Saikyocho, Naniwa-ku, Osaka 556-0021, Japan
Tel : 81-6-6567-3113
Fax : 81-6-6562-0024

14.06